

FISA TEHNICA

Policarbonat celular GAMA PLUS – 6mm

Grosime	6 mm		
Structura	2 pereti		
			
Format standard placă	2100 x 6000 mm		

Caracteristici tehnice

Grosime	6 mm			
Cod	GA6T	GA6F	GA6O	GA6F-Ciocan
Culoare	Clear	Bronz	Opal	B-Ciocan
Reacția la foc	B-s1,d0			
Greutate [g/mp]	950			
Raza minima de curbura [mm]	1000			
Transmisia luminii, [%]	82	63	50	
Izolare termică (U value) [WmpK]	3.9			
Temperatura minima	- 40 °C			
Temperatura maxima	+ 120 °C			
Garantie regresiva, rezistență la U.V.	5 ani			

Rezistență la sarcina [daN/mp]				
Fixare în 4 puncte				
Lungime [m]	Latime [m]			
	0.7	0.6	0.5	0.4
1.0	50	80	105	120
1.5	45	75	105	110
2.0	40	70	100	110
2.5	35	65	90	100
3.0	35	65	90	100



Depozitarea

In cazul depozitarii placilor de policarbonat celular pe paleti din lemn va rugam sa utilizati paleti care au dimensiunile egale cu dimensiunea placilor de policarbonat pentru a evita flexarea sau tensionarea necorespunzatoare a acestora.

Nu se admite depozitarea, la santier sau in depozit, unui numar mai mare de 50 placi de policarbonat suprapuse.

Zona in care se face depozitarea placilor de policarbonat trebuie sa fie curata sa nu contine elemente care pot deteriora sau strapunge placile de policarbonat.

Perioada de depozitare in exterior trebuie sa fie cat mai mica. Depozitarea exteriora prelungita duce la dificultate in indepartarea foliei de protectie.



Manipulare

Atunci cand este utilizat un stivitor, trebuie sa se acorde atentia majora. Furcile stivitorului sa nu atinga placa de policarbonat sau folia de protectie a acesteia.



Taierea

Colile din policarbonat pot fi taiate cu instrumente comune de taiere cum ar fi cuttere sau circulare. Placa trebuie tinuta astfel incat vibratiile sa nu compromita procesul de taiere. Daca nu sunt folosite panze special create ptr. plastic se pot utiliza panze de metal cu dintii mici.





Gaurirea

Găurile pot fi efectuate cu burghie cu viteza mare, folosind instrumente adecvate. A se evita patrunderea resturilor in celule. Găurile de fixare trebuie sa fie supradimensionate pentru a permite dilatarea termică a placii după instalare.

Policarbonatul se montează intotdeauna cu folia inscripționată cu "fata protejată UV" la exterior.

Se recomanda ca indepartarea foliei inscriptionate sa se facă după pozitionarea finală în cadrul montajului.

Atât în timpul montării cât și în timpul întreținerii nu călcați direct pe placile de policarbonat.





Curbarea placilor se face pe lungimea celulelor.



Accesorii pentru policarbonat celular:

Profile U din policarbonat - pentru inchiderea celulelor

Profile H din policarbonat - pentru imbinarea intre placi

Profil presor cu garnitura

Garnitura de asezare

Butoni de fixare; Banda de aluminiu - pentru sigilarea celulelor